

Mitä vaatimuksia perustuksille asetetaan?

Ennen rakennuksen asentamista tulee rakentaa ostetun rakennuksen mittoja vastaava tasainen alusta eli perustus. Rakennuksen koon ja painon mukaan sen voi asentaa betonisten kevytharkkojen, kiviparketin, betonilaattojen tai betonista valetun laattaperustuksen varaan. Mitä paremmin alusta on vaakasuorassa, sitä helpommin asennus sujuu. Suurempien mökkien tapauksessa on syytä harkita, halutaanko mökkiin tuoda sähköt, vesijohto, viemäri ja muut yhteydet ja mistä ne tuodaan.

Miten piharakennusta hoidetaan?

Palmakon tarjoamat piharakennukset (kasvihuoneita lukuun ottamatta) ovat käsittelemättömiä ja herkkiä sään vaikutuksille. Rakennuksen alkuperäiseen ulkonäköön voivat vaikuttaa aurinko, sade ja lumi. Varmistaaksesi puutuotteen pitkän käyttöiän käsittele osat puun suoja-aineella, jota voi ostaa jokaisesta rauta- tai maalikaupasta. Kysy lisätietoa kaupan asiantuntijalta. Sen jälkeen rakennuksen voi pinnoittaa mieleisellään peittäväällä tai läpikuultavalla puumaalilla.

Miten piharakennus asennetaan?

Palmakon tuotteiden kokoaminen ja asentaminen on helppoa, ja halutessaan jokainen selviää siitä itse. Jokaisen tuotteen mukana on perusteellinen piirustuksin varustettu ohjekirja. Jotta työ sujuisi paremmin, kannattaa kuitenkin kutsua kaveri apuun ja suorittaa suurempien mökkien asennus kaksin. Työkaluista tarvitaan yleensä vasara, akkuporakone (ruuvien vääntämiseen) ja saha.