



SAUNALED 260TRL LED 8W/ 827 500LM

Tyylikäs saunavalaisin, jossa kiinteä ja himmennettävä AC-led. Suomessa valmistetussa varjostimessa on käytetty laadukasta kotimaista tervaleppää. Saatavissa eri malleja, jotka kaikki soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen. Pystymallisen valaisimen voi asentaa myös nurkkaan. Valaisimien asennuskorkeus on maks. 1 m. Suosittelemme puuvarjostimille pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa. Puuosat voi säilyttää yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi.



Rakenne	RUNKO ALUMIINI, KEHYS PUUTA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-/UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	15 000H
Ohjattavuus	Triac

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
4126226	6435200238832	66 x 270 x 268	Hyllypakkaus	SAUNALED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Pituus (mm)	66
Energiatohokkuusluokka	A	Rungon väri	valkoinen
Himmennystapa	Muu	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokka	A++, A+, A (LED)	Suojausluokka	I
Korkeus/syvyys (mm)	270	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	15000
Kotelon materiaali	alumiini	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500
Käyttölämpötila (max) (°C)	60	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Väriämpötila (max) (K)	2700
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Väriämpötila (min) (K)	2700
Lampputeho (W)	8	Värintoistoindeksi	80-89
Leveys (mm)	268	Ympäristön mitoituuslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	60
Napojen lukumäärä	3	Ympäristön mitoituuslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5
Nimellisjännite (max) (V)	240		
Nimellisjännite (min) (V)	220		

