



IP65



SAUNALED 180TRL LED 8W/ 827 500LM

Tyylikäs saunavalaisin, jossa kiinteä ja himmennettävä AC-led. Suomessa valmistetussa varjostimessa on käytetty laadukasta kotimaista tervaleppää. Saatavissa eri malleja, jotka kaikki soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen. Pystymallisen valaisimen voi asentaa myös nurkkaan. Valaisimien asennuskorkeus on maks. 1 m. Suosittelemme puuvarjostimille pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa. Puuosat voi sävyttää yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi.



Rakenne	RUNKO ALUMIINI, KEHYS PUUTA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	15 000H
Ohjattavuus	Triac

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
4126228	6435200238870	66,5 x 312 x 182,5	Hyllypakkaus	SAUNALED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Rungon väri	valkoinen
Energiatohokkuusluokka	A	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Himmennystapa	Muu	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Korkeus/syvyys (mm)	312	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	15000
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500
Kotelon materiaali	alumiini	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Käyttölämpötila (max) (°C)	60	Värlämpötila (max) (K)	2700
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Värlämpötila (min) (K)	2700
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Värintoistoindeksi	80-89
Lampputeho (W)	8	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	60
Leveys (mm)	182,5	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5
Napojen lukumäärä	3		
Pituus (mm)	66,5		

