

ta  
60 °C

IP65



## SAUNALED 320TRL LED 8W/ 827 500LM

Tyylikäs saunavalaisin, jossa kiinteä ja himmennettävä AC-led. Suomessa valmistetussa varjostimessa on käytetty laadukasta kotimaista tervaleppää. Saatavissa eri malleja, jotka kaikki soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen. Pystymallisen valaisimen voi asentaa myös nurkkaan. Valaisimien asennuskorkeus on maks. 1 m. Suosittelemme puuvarjostimille pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa. Puuosat voi sävyttää yksilöllisesti saunan sisustukseen sopivaksi.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KEHYS PUUTA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	, 3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-/UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	15 000H
Ohjattavuus	Triac

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>SAUNALED 320TRL LED 8W/827 500LM</b>				
4126227	6435200238856	67 x 186 x 322	Hyllypakkaus	SAUNALED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Pituus (mm)	67
Energiatehokkuusluokka	A	Rungon väri	valkoinen
Himmennystapa	Muu	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka A++, A+, A (LED)		Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Korkeus/syvyys (mm)	186	Suojausluokka	I
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kotelon materiaali	alumiini	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	15000
Käyttölämpötila (max) (°C)	60	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500
Käyttölämpötila (min) (°C)	5	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Väriämpötila (max) (K)	2700
Lampputeho (W)	8	Väriämpötila (min) (K)	2700
Leveys (mm)	322	Värintoistoindeksi	80-89
Napojen lukumäärä	3	Ympäristön mitoitukslämpötila	60
Nimellisjännite (max) (V)	240	IEC62722-2 (max) (°C)	
Nimellisjännite (min) (V)	220	Ympäristön mitoitukslämpötila	5
		IEC62722-2 (min) (°C)	

