

EAN: 6414150102912

LVI: 6110450

static.oras.com/9362FZ


Korkea kosketusvapaa pesuallashana jossa on lämmönsäätökahva ja etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku. Poresuuttimessa säädettävä virtauskulma $\pm 10^\circ$. Älykäs sensortechnologia Bluetooth-yhteydellä mahdollistaa hanan käytön seurannan ja asetusten muuttamisen helposti erillisen sovelluksen kautta. Integroitu veden lämpötilamittaus ehkäisee kuuman veden aiheuttaman palovammariskin. Hanassa on messinkirunko ja siinä on helppo sekä nopea 3S-kiinnitysjärjestelmä. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Public
- Kosketusvapaa, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Advanced PSD sensor, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

| | |
|-------------|-------------------|
| Lämmin vesi | max. +70°C |
| Materiaali | Messinki |

Ohjelmistoasetukset

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Jälkivirtaama-aika | 3 s (1-20 s) |
| Automaattinen huuhtelu | off (off/1-120 h) |
| Automaattinen huuhtelu-aika | 30 s (1-1800 s) |
| Max. virtaama-aika | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektroniikan tiedot

| | |
|------------------|--|
| Sähköliitäntä | 9 V |
| Paristo | AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V |
| Bluetooth versio | 5.x (D060576) |

Määräykset

| | |
|----------------|--|
| EU Direktiivit | C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU |
| EN standardi | ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Suojausluokka | IP 55 |

