



WC-elementti Sigma



Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209
www.well-online.eu



Käyttötarkoitus

- 0 - 20 cm lattiarakennetta varten
- Massiivisen tai kevyen seinän eteen rakennettuun matalaan tai täyskorkeaan Duofix-asennusseinään
- Täyskorkeaan Duofix-asennusseinään
- Massiivisen tai kevyen seinän eteen rakennettuun matalaan tai täyskorkeaan GIS-asennusseinään
- Massiivisen tai kevyen seinän eteen
- Matalaan tai täyskorkeaan asennusseinään
- Täyskorkeaan kevyeen väliseinään
- Sopii kaikille seinä-WC:ille, kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- Geberit AquaClean -yksikköjen liittämiseen
- Ei sovellu betonivaluun

Ominaisuudet

- Edestä käytettävä
- Kaksoishuuhtelu Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 tai Bolero -huuhtelupainikkeilla
- Huuhtelu/Stop -toiminto Sigma10, Mambo tai Tango -huuhtelupainikkeilla
- Säädettävä huuhtelumäärä
- Jälkihuhtelu mahdollista tehdasasetuksilla
- Piilohuuhtelusäiliöllä, jonka asennus ja huolto ilman työkaluja
- Huuhtelupainikkeen kaulus asennetaan ja lyhennetään ilman työkaluja
- Työmaa-aikainen suojakansi sekä tulpat suojaavat lialta ja kosteudelta
- Äänieristetyt työntötangot, jotka asennetaan ilman työkaluja
- Yleisvesiliitäntä, sopii MeplaFix-tuotteisiin, asennus ja huolto ilman työkaluja
- Täyttöventtiilin liitosletku käsinkiristettävä
- Viemäröntikäyrän asennus ilman työkaluja, äänieristetty kannake, syvyyssäätö 45 mm saakka
- Tukevat, helposti korkeussäädettävät jalat
- Sinkityt jalat, portaaton säätö 0 - 20 cm
- Paikat lisätuille pienten wc-istuinten asennukseen
- Alaseinäkannakkeet kiinnitystä varten
- Kondenssieristetty
- Itsekantava
- Kehys, jonka c-profiili 4/4 cm
- Jauhemaalattu kehys, väri Geberit-sininen
- Jalkoja voidaan säätää 5 cm sisäänpäin
- Käännettävät jalkalevyt U-profiiliin UW 50 ja UW 75
- Vesikytkentä vasemmalta, oikealta tai ylhäältä

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0,1-10 bar
Veden enimmäislämpötila, jatkuva	25 °C
Huuhtelumäärän tehdasasetus	6 ja 3 l
Pienen huuhtelumäärän säätöalue	3-4 l
Suuren huuhtelumäärän säätöalue	4,5 / 6 / 7,5 l
Huuhtelu/stop -toiminnon huuhtelumäärä	4,5 / 6 / 7,5 l

Toimituksen sisältö

- Ylä- ja alaseinäkiinnikkeet
- 2 kiinnitysalkaa
- PEX-vesiliitäntä G 1/2" kierrelitoksella 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm ja sovitin
- Painikeaukon suojakansi
- 2 kpl. M12 kierretankoa WC:n kiinnitystä varten
- Suojaputki WC-pesuistuimen vesikytkentää varten
- Huuhteluputki
- WC:n liitossarja, Ø 90 mm
- Viemärointikäyrä, PE-HD, Ø 90 mm
- Supistusmuhvi Ø 90/110 mm
- Suojatulppa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuote

Tuotenumero	LVI-nro
-------------	---------

111.342.00.5	5756011
--------------	---------

Sopivat huuhtelupainikkeet

- Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Bolero, Mambo, Tango

Huomautuksia

- Huuhtelupainike tilataan erikseen