

Pintakäsittelyohjeet

Piharakenteet toimitetaan tehtaalta pintakäsittelemättöminä. Jotta rakenteet säilyttäisivät värinsä ja pysyisivät kauniina sekä helposti puhdistettavina, kannattaa ne pintakäsitellä.

Uuden tuotteen pintakäsittelyksi sopivat parhaiten kyllästetylle puulle tarkoitettut puuöljyt ja vahat (esim. Pinotex- tai Valtti- puuöljy).

Ennen kuin käsittelet tuotetta, varmistu että käsiteltävä pinta on kuiva. Käsittely kannattaa tehdä heti uutena, sillä varmistetaan että tuote pysyy hyvännäköisenä ja helppohoitoisena. Pintakäsittelyllä suojataan puuta auringolta ja muilta säävaihteluilta sekä lialta.

Varmista käsittelyaineen tarkemmat ohjeet pintakäsittelyaineen valmistajalta.

Peittomaalaukseen suosittelemme vesiohenteisista maaleista esimerkiksi Winhaa.

Jos tuote halutaan peittomaalata, kannattaa sen yleensä antaa olla ensimmäisen vuoden ajan käsittelemättömänä, jotta aurinko ja sade "vanhentavat" höylätyn puun pinnan sopivaksi peittävään pintakäsittelyyn, näin maalin pysyvyys paranee. Käsittelyn tekemättä jättämisessä täytyy varautua siihen että tuotteeseen tarttuu likaa ja hometta, joka on pestävä pois ennen maalausta. Mikäli kuitenkin haluat maalata kalusteet jo ensimmäisenä vuonna niin hio pinta kevyesti hiekkapaperilla, jolloin puun solukko avautuu ja maalin pysyvyys paranee.

Muut vaihtoehdot

Mikäli käytät muita pintakäsittelyvaihtoehtoja niin perehdy huolellisesti pintakäsittelyaineen valmistajan ohjeisiin.

Huom.

Suojakäsittele myös vanerit ja muut puupohjaiset materiaalit sekä metalliosat.

Valmistaja ei ota vastuuta, jos yllä olevia ohjeita ei noudateta.