



IP44

SALA 2S IP44 GU10 MAX 2X35W HA

Kapealinjainen seinävalaisin valaisee kahteen suuntaan. Se sopii sekä ulko- että sisätiloihin esim. seinien, käytävien ja kylpyhuoneiden valaisuun.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIINIA, KUPU LASIA
Kytettä	YKSI KAAPELIN LÄPIVENTI, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
4116047	6435200180650	90 x 220 x 90	Hyllypakkaus	SALA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Leveys (mm)	90
Energiatohokkuusluokka	A++	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Jännitetyyppi	AC	Nimellisjännite (max) (V)	240
Järjestelmän teho (W)	65	Nimellisjännite (min) (V)	220
Korkeus/syvyys (mm)	220	Pituus (mm)	90
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Rungon väri	harmaa
Kotelon materiaali	alumiini	Sisältää lampun	Ei
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Lampputeho (W)	35	Suojausluokka	I
Lampputyyppi	LED vaihdettava	Suojausten materiaali	Läpinäkyvä lasi
Lampunpidin	GU10	Valonlähteiden lukumäärä	2

