



LEM ROUND 13.5W/840 AN

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva valaisin. Valikoimassa kaksi erilaista mallia: perusmalli Lem Round ja Lem Round I, jossa valokeilaa suuntaava häikäisysoja. IP65 ja IK07 luokitus. Valaisimet voi pinta-asentaa joko kattoon tai seinään, 3x2,5 mm2 -o-. Saatavissa kiinteällä ledillä, kahdessa valon värilämpötilassa. Valikoimassa myös E27-kantaiset mallit, valonlähteet tilattava erikseen. Valaisimen alumiinirunko on maalattu erittäin hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla. Ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Asennuskorkeus 0,5-4 m.

Runko alumiinia ja kupu lasia. Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen. Erikoistilauksesta corten. Opaalikupu. Suojaluokka 1. Kiinteä led: 13,5 W / 820-960 lm. E27, max 60W, tilattava erikseen. Kiinteiden ledien värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. IP65 IK07 Ohjattavuus On/Off. Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C. Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C). Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENIÄ, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	81
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	50
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	54
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	33

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
LEM ROUND 13.5W/840 AN			
4512288	6435200224699	270 x 95 x 270	LEM ROUND

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Iskunkestävyysluokka	IK07	Lampputeho (W)	13,6
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Leveys (mm)	270
Jännitetyyppi	AC	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Järjestelmän teho (W)	13,5	Napojen lukumäärä	3
Kaapelointitapa	Soveltu läpi johdotukseen	Nimellisjännite (max) (V)	230
Korkeus/syvyys (mm)	95	Nimellisjännite (min) (V)	230
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Paloluokka "D"	Ei
Kotelon materiaali	Alumiini	Pituus (mm)	270
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Rungon väri	Antrasiitti
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Soveltu kattoasennukseen	Kyllä

Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	960
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei

Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoitustemperatuurila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoitustemperatuurila IEC62722-2 (min) (°C)	-25

