



LINE 210 S IP65 S 8.4W/ 840 CO

Ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin IP65 ja IK07 luokituksella. Pinta-asennettava, 3x2,5 mm2 -o-. Pelkistetty muoto sopii tyyliään moneen käyttökohteeseen. Line S -mallissa kiinteitä led-valonlähteitä on yksi, Line D -mallissa niitä on kaksi ja valokeilat sekä ylös- että alaspäin. Erittäin laadukas pintakäsittely: Valaisimen runko on maalattu hyvin korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ovat ruostumatonta terästä. Asennuskorkeus 0,5-4 m. Runko alumiinia, kupu lasia. Väri vaihtoehdot: antrasiitti, hopea, musta, valkoinen ja corten. Huurrettukupu. Suojausluokka 1. Kiinteä led: 8,4-16,8W / 360-700 lm. Väri lämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K, Ra >80. IP65 IK07 Ohjattavuus On/Off. Käyttöympäristön lämpötila -25 ... 35 °C. Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C). Virtalähteen elinikä 50 000 h.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA
Kytkenä	KAKSI KAAPELIN LÄPIMENTÄ, 3X2,5MM2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	131
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	82
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	87
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	54

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
LINE 210 S IP65 S 8.4W/840 CO			
4512295	6435200224767	80 x 130 x 210	LINE 210

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Ei himmennettävä	Kyllä	Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Iskunkestävyysluokka	IK07	Lampputeho (W)	8,4
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Leveys (mm)	210
Jännitetyyppi	AC	Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Järjestelmän teho (W)	8,4	Napojen lukumäärä	3
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Nimellisjännite (max) (V)	230
Korkeus/syvyys (mm)	130	Nimellisjännite (min) (V)	230
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Paloluokka "D"	Ei
Kotelon materiaali	Alumiini	Pituus (mm)	80
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Rungon väri	Ruskea
Kytkenätapa	ruuviliitos	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä

Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Suojausluokka	I	Väriämpötila (max) (K)	4000
Suojuksen materiaali	Opaali lasi	Väriämpötila (min) (K)	4000
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	50000	Värintoistoindeksi	80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	360	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-25
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen		

